





Renk Kodları / Color Codes		
800029806....	...0	...6



Ürün Adı / Product Name
Sipariş No / Order No.
Paket Adeti / Packing Qty.
Anma Değerleri / Rated Values
IEC 60947-7-1
Bağlantı Bilgileri / Connection Information
Kesit / Cross-Section (mm²)
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm²: (mm²)-(min-max)
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm²)-(min-max)
Çok Tellli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm²)-(min-max)
AWG
Açıklamalar / Descriptions
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque
Bağlantı Vidası / Screw Diameter
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)
Kirlilik Derecesi / Gerilim Kategorisi / Malzeme Grubu / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Aksesuarlar / Accessories
Montaj Rayı / Din Rail
Durdurucu / End Stopper
Üst Köprü / Cross Connection
Klemens Etiketi / Marking Tags
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags
Şerit Etiket / Strip Label
Grup Etiketi / Group Label

PFT 2,5 1X2		
8000298068		
40		
800 V / 24 A		
2,5		
0,5 - 2,5		
0,5 - 2,5		
0,5 - 2,5		
20-12 AWG		
12		
8		
3 / III / I		
Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
MTG 5	8020389009	500
LTG 5,2	8020375009	700
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

* TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.

* TM1 is only suitable for PS2

** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.

** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.